

ANWENDUNG:

Geeignet für alle unbehandelten Hölzer und Holzoberflächen **innerhalb der Saunakabine**, insbesondere für alle mit Feuchtigkeit bzw. Wasser in Berührung kommenden Bereiche wie:

- Saunabänke
- Türstockbereiche
- Sockelbereich / Spritzbereich beim Reinigen
- Wände im Bereich der Rückenlehnen
- Wandbereich hinter dem Saunaofen

Ebenso geeignet für alle unbehandelten Holzoberflächen **außerhalb der Saunakabine**, wobei hierbei zu beachten ist, dass OULUJÄRVI keinen UV-Schutz bietet und somit die natürliche Eingraugung bzw. Versilberung des Holzes nicht gestoppt, aber verzögert wird. Anwendungsbeispiele außerhalb der Sauna:

- zum Schutz der silbernen Oberfläche des KELO-Holzes (denn mit der Zeit werden die KELO-Stämme bräunlich)
- bei naturbewitterten Lärche- oder Douglasie-Verkleidungen
- zum Schutz von bewitterten Holzterrassen
- für unbehandelte Holzmöbel, wie Teakmöbel, Bauholzmöbel, etc.

VERARBEITUNG:

- die Flächen reinigen bzw. fett- und staubfrei machen. Wir empfehlen unseren Saunaholz Grundreiniger PURUVESI. Bei stark verschmutzten fleckigen rissigen Saunahölzern ggf. vorher abschleifen.
- für die erste Nutzung von OULUJÄRVI empfehlen wir den Test an einer verdeckten Stelle, um das Ergebnis nach einem Tag zu überprüfen
- nach komplettem Trocknen des Reinigungsmittels (empfohlene Trocknungszeit ca. 12 Std. bei 20°) sprühen Sie OULUJÄRVI auf und arbeiten dieses mittels Schwamm ein. Alternativ können Sie OULUJÄRVI in ein flaches Gefäß geben und dann mit dem Schwamm einarbeiten
- **Nach ca. 12 Std. bei 20° oder 4 Std. bei 35-45° in einem zweiten Arbeitsgang wiederholen**

Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter 0152 - 320 86 115

